

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Сетевой шкаф/шкаф
для серверов VX IT с
вентилируемыми
дверьми, с 19"
профильными
шинами, standard –
VX 5331.113**

Date : 28.09.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с вентилируемыми дверьми, с 19" профильными шинами, standard – VX 5331.113

created: 28.09.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Материал:	Листовая сталь Алюминий
Поверхность:	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: окрашенная Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
Цвет:	Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035 Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005 Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005 Ручка и шарниры: RAL 9005
Комплект поставки:	Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180° Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %) Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E Профильные шины, 482,6 мм (19") Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется. 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета Стальная дверь сзади, с вентиляцией, двустворчатая, шарниры 180° Потолочная панель, секционная, с вводом кабеля в углах спереди и сзади
Указание:	В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться

для конкретного случая

Основной материал: Листовая сталь

Описание продукта

Размеры: Ширина: 600 mm
Высота: 2200 mm
Глубина: 800 mm

Монтажная ширина для компонентов: 47 U

Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки): 520 mm

Исполнение 19": спереди и сзади

19" крепление: крепление на каркас сверху и снизу с помощью монтажного уголка

Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади: 87 mm / 193 mm

Нагрузочная способность: 15000 N
статическая (макс.) на шкаф согл. UL 2416: 12000 N

Упаковка: 1 шт.

Вес: 80 kg

EAN: 4028177945593

ETIM 7.0: EC011217

ETIM 6.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

Описание продукта: VX IT, 19" профильные шины standard, спереди и сзади, с вентиляцией, ШВГ 600 x 2200 x 800 мм, 47 U

Сертификаты

Сертификаты: UL + C-UL

